

Sinaron Digital HR SW 5.6/90 Sinar eShutter (M72)

Numéro d'article : 443.86.119 / GTIN : 4022243046061 / Fabricants: [Sinar](#)



sinar.

11.007,50EUR

incl. 19% T.V.A. incl. expédition

Les articles peuvent être commandés - veuillez vous renseigner sur les délais de livraison. (pas en stock)



eShutter, la solution révolutionnaire d'obturateur électronique, pose de nouveaux jalons dans la photographie moderne haut de gamme. Les commandes par microprocesseur intégrées garantissent une précision maximale lors du travail avec l'appareil photo spécialisé et permettent des vitesses d'obturation très rapides, jusqu'à 1/125 de seconde.

Information sur le produit



La technique à 7 lamelles utilisée est unique en son genre et assure une ouverture du diaphragme presque circulaire. L'utilisation de composants et d'une électronique de pointe permet une construction très compacte et légère et donc une installation sur les plateformes de caméra les plus diverses.

L'eShutter Sinar est entièrement intégré dans le système Sinar et peut en outre être utilisé pour tout système tiers grâce à son architecture ouverte. La construction mentionnée permet de transformer sans restriction les objectifs existants de taille "0" et permet une entrée attrayante dans le système Sinar eShutter.

La commande et l'utilisation de l'eShutter Sinar s'effectuent de manière standard sur Macintosh ou PC via une interface USB. L'utilisation intuitive est entièrement nouvelle grâce à l'utilisation d'outils de communication modernes et largement répandus comme l'iPhone, l'iPad ou l'iPod touch d'Apple. Des technologies tendance qui ne sont pas seulement synonymes d'innovation, mais qui garantissent un travail fiable et efficace.

Caractéristiques numériques Sinar eShutter

Vitesse d'obturation la plus courte 1/125 seconde

Taille de l'obturateur Taille 0

Niveaux d'ouverture 1/6 niveaux

Nombre de déclenchements 250'000

Séquence de déclenchement Max. 1.5 images par seconde

Synchronisation du flash Contact en X, flash anticipé, flash retardé, signal M (Sinar), mode de réveil du capteur

Alimentation électrique Studio bloc d'alimentation externe

Tension d'alimentation pour bloc d'alimentation 100V - 240V

Commande d'obturateur Ordinateur Mac / PC, iPhone, iPod touch ou iPad

Connexion ordinateur USB 1/2/3

Température de fonctionnement 0 - 45 °C / 32 - 113 °F

Dimensions et poids Diamètre 76 mm, épaisseur 17mm, poids 200 grammes

443.86.119