Information sur le produit

Lindemann Limetree Phono II

Numéro d'article : LTphonoII / Fabricants: Lindemann Audiotechnik







495,00EUR

Notre prix ancien ~~685,00EUR~~ (Vous économisez 190,00EUR)
L'offre expire le 30 nov. 2026 à 23:59:59.

incl. 19% T.V.A. incl. expédition

Livraison : 1 - 3 jours ouvrables en Allemagne.
Plus que quelques-uns en stock !
1 en stock

Préamplificateur phono Lindemann

Information sur le produit

- Amplificateur phono universel, entrées séparées pour MM et MC.
- Installation simple et facile. Impédance réglable pour MC (100-800 ohms).
- Excellente technique de mesure, très faibles valeurs de bruit et de distorsion.
- Composants issus de la technique de studio professionnelle, alimentation électrique sans parasites
- Son ouvert, riche en détails et naturel

Données techniques

Conditions de mesure : 22ºC, tension secteur 230V, Audio Precision AP2722
Consommation électrique : 0,15W en veille, 0,8W MM, 1,0W MC
Dimensions : 107 x 40 x 130mm (LxHxP)
Entrée MM : RCA asymétrique, 47 kOhm/220 pF
Entrée MC : RCA symétrique, 100-800 ohms commutable

amplification MM : 40 dB
Gain MC : 60 dB
Égalisation : courbe RIAA, écart total + 0 dB, - 0,5 dB
Distorsion : < 0,001% (pour une sortie de 0,5V)
Rapport signal/bruit MM : > 82 dBV (pondéré A, terminaison 600 ohms)
Rapport signal/bruit MC : > 78 dBV (pondéré A, terminaison 40 ohms)