

ALPA 12 STC

Numéro d'article : 010.900.010 / Fabricants: [ALPA](#)



ALPA®
OF SWITZERLAND

5.600,00EUR

incl. 19% T.V.A. incl. expédition

🚚 Livraison : 1 - 3 jours ouvrables en Allemagne.
Plus que quelques-uns en stock !

1 en stock



Shift Travel Compact, avec décentrement, pour une utilisation à main levée ou sur trépied, courses de réglage intégrées : décentrement horizontal ou, selon la position de la caméra, vertical jusqu'à 36 mm (+/- 18 mm) ; avec les adaptateurs correspondants, un pivotement vertical ou horizontal (Tilt ou Swing) est possible jusqu'à 5°, avec des objectifs dans le tube approprié, et même jusqu'à 10° avec des objectifs SB 34 ; prix sans poignée.

Information sur le produit



L'ALPA 12 STC (Shift Travel Compact) est la référence en matière de caméras très compactes et légères avec décentrement intégré (correction de la perspective). Ainsi, la STC offre également une fonction de stitching et une multiplication correspondante du nombre de pixels pour une prise de vue. Un décalage latéral de l'objectif est transformé en une option de montée ou de descente par une simple rotation de 90° de la caméra.

Toutes les caméras ALPA offrent de telles positions surprenantes de rotation et d'inversion, par exemple d'avant en arrière, de haut en bas ou d'horizontal en vertical. Typiquement, chez ALPA, nous n'avons même pas besoin d'énumérer toutes les variantes - la plupart des clients d'ALPA choisissent leurs propres combinaisons pour leur objectif pratique spécifique. Ils n'ont pas le temps - et nous non plus - pour les "tailles uniques". Encore une fois, la différence avec les produits de masse ne pourrait pas être plus grande. Du point de vue de la construction, la STC, comme toutes les caméras ALPA avec shift intégré, offre une particularité qu'aucun autre fabricant de caméras ne propose. Tous les mouvements de décentrement s'effectuent sur des roulements à rouleaux sur toute la longueur du mouvement - ce n'est pas la solution la moins chère, mais certainement la plus précise.

Produit

ALPA 12 STC

010.900.010

Mouvements

Pente : 18 mm (sur le sens de montage)

Hauteur de chute : 18 mm (au-dessus du sens de montage)

Déplacement vers la droite : 18 mm natif

Déplacement à gauche : 18 mm natif

Poids et dimensions

poids : 590 g

profondeur : 25 mm

hauteur : 140 mm

largeur : 145 mm

Basculer & pivoter

Grâce à des modules de basculement/oscillation adaptés, individuels ou empilés.