Lindemann musicbook: SOURCE II

Art-Nr.: mbSOURCE2 / Marke: Lindemann Audiotechnik



3.590,00EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Ware vorbestellbar - bitte erfragen Sie die Lieferzeit



Das Musicbook SOURCE II ist eine vielseitige Signalquelle, die selbst höchste Ansprüche an die Klangqualität erfüllt. Ob Musik von Streaming-Diensten oder von einem Musikserver, von CDs oder LPs, alles ist über die App möglich und einfach zu bedienen. Auch Freunde hochwertiger Kopfhörer kommen auf ihre Kosten: Der integrierte Kopfhörerverstärker setzt neue Maßstäbe in dieser Klasse. Das Tüpfelchen auf dem i ist der hervorragende Phono-MM-Eingang für Plattenspieler!

Produktinformation

Schließen Sie Ihr Musicbook SOURCE an einen geeigneten Leistungsverstärker wie das Musicbook POWER oder direkt an Aktivlautsprecher an und schon genießen Sie Musik auf die schönste Art und Weise.

Technische Spezifikationen:

Messbedingungen:
22 °C, 230 V Netzspannung, Audio Precision AP2722
Netzanschluss: 90 – 240 V, 50 – 60 Hz
Stromverbrauch: 0,2 W Standby, 8 W Betrieb, 18 W max.
Abmessungen (B x H x T): 280 x 220 x 63 mm (11 x 8,7 x 2,5 Zoll)
Gewicht: 2,6 kg (5,73 Pfund)

D/A-Konverter:
Auflösung: 768 kHz/32 Bit und DSD 512
Dynamikbereich: >125 dB
THD und Rauschen: 60 dB
Konverterarchitektur: zwei AK4493-DACs im Dual-Differential-Mono-Modus, AK4137-Resampler
Ausgangsspannung: 3 V bei 0 dBFS RCA, 6 V bei 0 dBFS XLR

Netzwerk:
Ethernet: 100 Mbit/s
WLAN: Dualband 802.11a/b/g/n/ac, WPS-Unterstützung
Bluetooth: 4.2, A2DP
USB: High-Speed-Host-Schnittstelle für Festplatten, USB-Sticks, DVD-ROM-Laufwerke, max. Ausgangsstrom 1,5 A
Unterstützte Codecs: WAV, FLAC, AIFF, ALAC, MP3, AAC,
Ogg Vorbis, WMA, DSD
UPnP- und DLNA-Unterstützung
PCM-Auflösung: 44,1 kHz bis 384 kHz, 24bit (WLAN bis 192 kHz)
DSD-Auflösung: DSD 64 bis DSD 256 (WLAN bis DSD 128)
Lückenlose Wiedergabe
Streaming-Dienste: TIDAL Connect, Qobuz, Deezer, HighResAudio, Spotify Connect
Internetradio und Podcast
Roon bereit

Analoger Vorverstärker:
Eingänge: zwei analoge Line-Eingänge mit 50 kOhm Eingangsimpedanz.
Max. Eingangsspannung 3 V unsymmetrisch. MM-Eingang zum Anschluss eines Plattenspielers. Anschlusswerte MM: 47 kOhm / 150 pF.
Ausgänge: ein symmetrischer und ein unsymmetrischer Ausgang. Die Ausgänge können unabhängig voneinander genutzt werden. Ausgangsimpedanz: RCA: 100 Ohm, XLR: 100 Ohm. Max. Ausgangsspannung: 3 V unsymmetrisch, 6 V symmetrisch
Regelbereich des Lautstärkepegels: 0 bis 80 dB in 1-dB-Schritten
Balance-Regler: +/- 6 dB in 1-dB-Schritten
Frequenzgang: 2 – 200 kHz (-3 dB)
THD und Rauschen: < 0,001 % bei 3 V Ausgang

Kopfhörerverstärker:
Kopfhöreranschluss: 6,35 mm (1/4“) Klinkenbuchse
Kopfhörerverstärkung: 0 dB / 12 dB umschaltbar

Produktinformation

Empfohlene Kopfhörerimpedanz: 16 - 200 Ohm
Dämpfungsfaktor des Kopfhörerausgangs: >100