

Lindemann musicbook: SOURCE II

Art-Nr.: mbSOURCE2 / Marke: [Lindemann Audiotechnik](#)



2.780,00EUR

Unser alter Preis ~~3.590,00EUR~~ (Sie sparen 810,00EUR)

Das Angebot endet am 31.10.2026, 23:59:59.

inkl. 19% USt. inkl. Versand

 Lieferzeit: 1 - 3 Werktage innerhalb Deutschlands. Nur noch wenige auf Lager!
1 auf Lager



Das Musicbook SOURCE II ist eine vielseitige Signalquelle, die selbst höchste Ansprüche an die Klangqualität erfüllt. Ob Musik von Streaming-Diensten oder von einem Musikserver, von CDs oder LPs, alles ist über die App möglich und einfach zu bedienen. Auch Freunde hochwertiger Kopfhörer kommen auf ihre Kosten: Der integrierte Kopfhörerverstärker setzt neue Maßstäbe in dieser Klasse. Das Tüpfelchen auf dem i ist der hervorragende Phono-MM-Eingang für Plattenspieler!

Schließen Sie Ihr Musicbook SOURCE an einen geeigneten Leistungsverstärker wie das Musicbook POWER oder direkt an Aktivlautsprecher an und schon genießen Sie Musik auf die schönste Art und Weise.

Technische Spezifikationen:

Messbedingungen:

22 °C, 230 V Netzspannung, Audio Precision AP2722

Netzanschluss: 90 – 240 V, 50 – 60 Hz

Stromverbrauch: 0,2 W Standby, 8 W Betrieb, 18 W max.

Abmessungen (B x H x T): 280 x 220 x 63 mm (11 x 8,7 x 2,5 Zoll)

Gewicht: 2,6 kg (5,73 Pfund)

D/A-Konverter:

Auflösung: 768 kHz/32 Bit und DSD 512

Dynamikbereich: >125 dB

THD und Rauschen: 60 dB

Konverterarchitektur: zwei AK4493-DACs im Dual-Differential-Mono-Modus, AK4137-Resampler

Ausgangsspannung: 3 V bei 0 dBFS RCA, 6 V bei 0 dBFS XLR

Netzwerk:

Ethernet: 100 Mbit/s

WLAN: Dualband 802.11a/b/g/n/ac, WPS-Unterstützung

Bluetooth: 4.2, A2DP

USB: High-Speed-Host-Schnittstelle für Festplatten, USB-Sticks, DVD-ROM-Laufwerke, max. Ausgangsstrom 1,5 A

Unterstützte Codecs: WAV, FLAC, AIFF, ALAC, MP3, AAC,

Ogg Vorbis, WMA, DSD

UPnP- und DLNA-Unterstützung

PCM-Auflösung: 44,1 kHz bis 384 kHz, 24bit (WLAN bis 192 kHz)

DSD-Auflösung: DSD 64 bis DSD 256 (WLAN bis DSD 128)

Lückenlose Wiedergabe

Streaming-Dienste: TIDAL Connect, Qobuz, Deezer, HighResAudio, Spotify Connect

Internetradio und Podcast

Roon bereit

Analoger Vorverstärker:

Eingänge: zwei analoge Line-Eingänge mit 50 kOhm Eingangsimpedanz.

Max. Eingangsspannung 3 V unsymmetrisch. MM-Eingang zum Anschluss eines Plattenspielers. Anschlusswerte MM: 47 kOhm / 150 pF.

Ausgänge: ein symmetrischer und ein unsymmetrischer Ausgang. Die Ausgänge können unabhängig voneinander genutzt werden. Ausgangsimpedanz: RCA: 100 Ohm, XLR: 100 Ohm. Max. Ausgangsspannung: 3 V unsymmetrisch, 6 V symmetrisch
Regelbereich des Lautstärkepegels: 0 bis 80 dB in 1-dB-Schritten

Balance-Regler: +/- 6 dB in 1-dB-Schritten

Frequenzgang: 2 – 200 kHz (-3 dB)

THD und Rauschen: < 0,001 % bei 3 V Ausgang

Kopfhörerverstärker:

Kopfhöreranschluss: 6,35 mm (1/4“) Klinkenbuchse

Kopfhörerverstärkung: 0 dB / 12 dB umschaltbar

Produktinformation



Empfohlene Kopfhörerimpedanz: 16 - 200 Ohm
Dämpfungsfaktor des Kopfhörerausgangs: >100