

Lindemann musicbook: COMBO

Art-Nr.: MBC220005 / Marke: [Lindemann Audiotechnik](#)

3.890,00EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

 Ware vorbestellbar - bitte erfragen Sie die Lieferzeit



Der erste All-in-One-Musikplayer von LINDEMANN. Die logische Fortsetzung der äußerst erfolgreichen Musicbook-Reihe. Voll ausgestattet, mit einzigartigem Design und wahrhaft audiophilen Genen!

Das Musicbook COMBO vereint die bewährte Streaming-Plattform des Musicbook SOURCE und die Endstufentechnologie des Musicbook POWER. Eine Vielzahl an Features und Anschlussmöglichkeiten lassen Ihre Klangräume wahr werden. Schließen

Sie einfach die passenden Lautsprecher an – und schon können Sie Musik in ihrer schönsten Form genießen. Detailreich und doch entspannt, mit großer Bühne oder kleinem Ensemble, mit kraftvoller Dynamik oder sanft und gefühlvoll. Egal ob von Streaming-Diensten oder von einem Musikserver, von CDs oder LPs, nahezu jede Wiedergabe ist möglich und bequem über die App bedienbar. Auch Freunde hochwertiger Kopfhörer kommen voll auf ihre Kosten: Der eingebaute Kopfhörerverstärker setzt Maßstäbe in dieser Klasse. Und das Tüpfelchen auf dem i ist der hervorragende Phono-MM-Eingang für Plattenspieler!

Technische Spezifikationen:

Messbedingungen:

22 °C, 230 V Netzspannung,

Audio Precision AP2722

Netzanschluss: 90 – 240 V, 50 – 60 Hz

Stromverbrauch: 0,5 W Standby, 16 W Betrieb, 160 W max. Abmessungen (B x H x T): 280 x 220 x 63 mm (11 x 8,7 x 2,5 Zoll)

Gewicht: 3 kg (6,61 Pfund)

D/A-Konverter:

Auflösung: 768 kHz/32 Bit und DSD 512

Dynamikbereich: >125 dB

THD und Rauschen: 60 dB

Konverterarchitektur: zwei AK4493-DACs im Dual-Differential-Mono-Modus, AK4137-Resampler

Netzwerkspieler:

Ethernet: 100 Mbit/s

WLAN: Dualband 802.11a/b/g/n/ac, WPS-Unterstützung

Bluetooth: 4.2, A2DP

USB: High-Speed-Host-Schnittstelle für Festplatten, USB-Sticks,

CD-ROM-Laufwerke, max. Ausgangsstrom 1,5 A

Unterstützte Codecs: WAV, FLAC, AIFF, ALAC, MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMA, DSD

UPnP- und DLNA-Unterstützung

PCM-Auflösung: 44,1 kHz bis 384 kHz, 24bit (WLAN bis 192 kHz)

DSD-Auflösung: DSD 64 bis DSD 256 (WLAN bis DSD 128). Lückenlose Wiedergabe

Streaming-Dienste: TIDAL Connect, Qobuz, Deezer, HighResAudio, Spotify Connect

Internetradio und Podcast

fertig

Analoger Vorverstärker:

Eingänge: zwei analoge Line-Eingänge (RCA) mit 50 kOhm Eingangsimpedanz. Max. Eingangsspannung 2,5 V. MM-Eingang zum Anschluss eines Plattenspielers.

Anschlusswerte MM: 47 kOhm / 150 pF / 40 dB Verstärkung.

Ausgang: Line-Level-Ausgang (RCA). Ausgangsimpedanz: 100 Ohm. Max. Ausgangsspannung: 1 V.

Regelbereich für den Lautstärkepegel: 0 bis 80 dB in 1-dB-Schritten. Balance-Regler: +/- 6 dB in 1-dB-Schritten

Frequenzgang: 2 – 200 kHz (-3 dB)

THD und Rauschen: < 0,001 % bei 3 V Ausgang

Leistungsverstärker:

Ausgangsleistung: 2 x 130 W an 4 Ohm, 2 x 70 W an 8 Ohm.

THD und Rauschen: < 0,03 % bei 10 W an 4 Ohm
Dämpfungsfaktor: > 500.

Kopfhörerverstärker:

Kopfhöreranschluss: 6,35 mm (1/4") Klinkenbuchse

Kopfhörerverstärkung: 0 dB / 12 dB umschaltbar

Empfohlene Kopfhörerimpedanz: 16 - 200 Ohm

Dämpfungsfaktor des Kopfhörerausgangs: >100